



FICHA TÉCNICA

DIRECTIONAL VALVE CONTROL

3.SPOOL 11GPM

CARACTERÍSTICAS

-
- SOLID CONSTRUCTION**
Esta válvula direccional es de construcción sólida.
-
- HIGH PERFORMANCE**
Con baja caída de presión y alta eficiencia.
-
- SPRING RETURN**
Los carretes pueden volver a la posición neutra por resorte.
-
- INNER CHECK/RELIEF VALVE**
La válvula de retención interna puede asegurar que el sistema hidráulico no tenga fugas de aceite.
-
- MULTIPLE CONTROL WAYS**
Múltiples formas de control.
-
- WIDE APPLICATION**
Un amplio rango de aplicaciones.



DESCRIPCIÓN

La válvula hidráulica de dirección de 3 carretes es un componente hidráulico de alto rendimiento diseñado para controlar con precisión el flujo y la dirección del aceite en sistemas hidráulicos.

Con una construcción robusta y características avanzadas, esta válvula es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y móviles.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES

	Modelo	3 Spool / 11 GPM
	Tipo	Válvula direccional monobloque
	Número de Carretes	3
	Caudal Nominal	11 GPM
	Presión Máxima	3000 PSI
	Presión de Trabajo	2500 PSI
	Conexiones	SAE 8 (3/4"-16 UNF)
	Rango de Temperatura	-20 °C a 80 °C
	Fluido Recomendado	Aceite Hidráulico ISO 46
	Material	Hierro Fundido
	Peso	10.5 kg (23.15 lb)

DIFERENTES MODELOS

MODELO	2 CARRETES	3 CARRETES	4 CARRETES	5 CARRETES	6 CARRETES
VISTA					
CAUDAL NOMINAL	11 GPM	11 GPM	11 GPM	11 GPM	11 GPM
MÁX. PRESIÓN	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI
CONEXIONES	SAE 8 (3/4"-16 UNF)	SAE 8 (3/4"-16 UNF)	SAE 8 (3/4"-16 UNF)	SAE 8 (3/4"-16 UNF)	SAE 8 (3/4"-16 UNF)
PESO	9.6 kg (21.16 lb)	10.5 kg (23.15 lb)	13.5 kg (29.76 lb)	16.5 kg (36.38 lb)	19.5 kg (42.99 lb)